



KATALOG 2023

ČISTOTA JE ZŮSTAT UDRŽITELNÝ

Who are we, what do we do who are our partners

Wer sind wir, was machen wir, wer sind unsere Partner

Kdo jsme, co děláme, kdo jsou naši partneři

The company, founded in 1976, has worn the FRICON brand for over 45 years, being recognized by its main business partners in over 115 countries.

Focused on the food and beverage refrigeration and conservation sector, it offers a line of segments that add value and a portfolio of equipment that meets the needs of its customers, such as the following brands, Grupo Jerónimo Martins (Pingo Doce, Recheio, Biedronka and ARA), SONAE Group (Modelo and Bom dia), Intermarché, Auchan, Carrefour, Colruyt, Unilever, Marks & Spencer, Nestlé, Budweiser, among others who trust the Brand and its quality.

Das Unternehmen wurde in 1976 gegründet und trägt die Marke FRICON über 45 Jahren, die von seinen wichtigsten Geschäftspartnern weit über 115 Ländern anerkannt wird.

Konzentriert auf die Kühlung und Konservierung von Lebensmitteln und Getränken, bietet das Unternehmen eine Reihe von Segmenten mit Mehrwert und ein Portfolio von Geräten, die den Anforderungen seiner Kunden entsprechen, wie die folgende Marken: Jerónimo Martins (Pingo Doce, Recheio, Biedronka und ARA), SONAE (Modelo und Bom dia), Intermarché, Auchan, Carrefour, Colruyt, Unilever, Marks & Spencer, Nestlé, Budweiser unter anderen, die FRICON und seiner Qualität vertrauen.

Firma založená v roce 1976 je již 45 let provozována pod značkou FRICON a je poznávána svými hlavními obchodními partnery ve více než 115 zemích.

Činnost firmy je zaměřena na chlazení a uchování potravin a nápojů. Firma má ve své nabídce produkty z různých segmentů, což navyšuje její přidanou hodnotu, také rovněž nabízí zařízení splňující potřeby zákazníků, mezi které patří např.: Grupa Jeronimo Martins (Pingo Doce, Recheio, Biedronka i ARA), Grupa SONAE (Modelo a Bom dia), Intermarché, Auchan, Carrefour, Colruyt, Unilever, Marks & Spencer, Nestlé, Budweiser a také mnoho dalších, kteří důvěřují naší značce a kvalitě.





Solutions for all
segments

Lösungen für
alle Bereiche

Řešení pro
všechna
odvětví



15

Big display area
Große Auslagefläche
Velká výstavní plocha

- Big display area impulse selling
- LED lighting, enhances the visual impact of the products stimulating the purchasing process
- Große Auslagefläche Impulsverkauf
- LED Beleuchtung, die die visuelle Wirkung von Produkten verbessert und den Kaufprozess stimuliert
- Velká výstavní plocha - impulzní prodej - LED osvětlení zvyšuje vzhledový potenciál produktů, stimuluje proces nákupu

Connect
Anschluss
Připojení

- Easy, economical and quick installation at the point of sale
- Enables layout change and optimization at the point of sale
- Einfache, wirtschaftliche und schnelle Installation am Verkaufsort
- Ermöglicht Änderung und Optimierung des Layouts am Verkaufsort
- Snadná, rychlá a ekonomická montáž na místě prodeje
- Možnost změny optimalizace vzhledu na místě prodeje

Environmentally Friendly Refrigerant Gas
Umweltfreundliches Kältemittelgas
Chladivo šetrné vůči životnímu prostředí

- Environmentally friendly solutions, using refrigerant gas with low environmental impact
- Umweltfreundliche Lösungen, die Kältemittelgas mit geringer Umweltbelastung verwenden
- Řešení šetrné životnímu prostředí, použití chladiva s malým vlivem na životní prostředí

Logistics optimization
Logistische Optimierung
Optimalizace logistiky

- Design developed for space optimisation in store
- High net volume and product display
- Optimisation and customisation of interior layout using exclusive accessories
- Entwickeltes Design für die Platzoptimierung im Geschäft
- Großes Nettofassungsvermögen und Auslagefläche
- Optimierung und Anpassung der Innenausstattung durch exklusives Zubehör
- Projekt vypracován s cílem optimalizace obchodní plochy
- Velký netto objem a velká výstavní plocha produktu
- Optimalizace a personalizace vnitřního vzhledu pomocí doplňkového příslušenství vyrobeného pouze pro daný produkt

High performance
Hohe Leistung
Vysoký výkon

- High performances in product conservation and LED lighting
- Hohe Leistungen bei der Produktkonservierung und LED-Beleuchtung
- Vysoký výkon při uchování produktů a LED osvětlení

SMR CLASSIC

SMR 220 CL



GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	On/Off Compressors (AD)**	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
External Length	Länge außen	Vnější délka	2200mm	2200mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	975mm	975mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	850mm	850mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	863L	863L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	725L	725L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	1.29m ²	1.29m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	CL3 (30°C/55%HR)	CL3 (30°C/55%HR)
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C



Tilting lid option for 170 e 220
Optionaler Kippdeckel für 170 y 220
Možnost výklopného víka pro 170 nebo 220

SMR 220 CL

(*)Values for other voltages/frequencies upon request
Werte mit anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
Hodnoty pro jiná napájení/frekvence na požádání

(**)Model available in Refrigeration version
Modell in Kühlversion erhältlich
Model dostupný i v chladicí verzi

SMR CLASSIC

SMR 170 CL



GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	On/Off Compressors (AD)**	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
External Length	Länge außen	Vnější délka	1700mm	1700mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	975mm	975mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	850mm	850mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	653L	653L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	602L	602L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	0,96m ²	0,96m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	CL3 (30°C/55%HR)	CL3 (30°C/55%HR)
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	Posuvná nebo zvedací -24°C/-16°C	Posuvná nebo zvedací -24°C/-16°C

17



Tilting lid option for 170 e 220
Optionaler Kippdeckel für 170 y 220
Možnost výklopného víka pro 170 nebo 220

SMR 170 CL

(**)Model available in Refrigeration version
Modell in Kühlversion erhältlich
Model dostupný i v chladicí verzi

SMR CLASSIC

SMR 190 CL



GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
External Length	Länge außen	Vnější délka	1940mm	1940mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	885mm	885mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	850mm	850mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	689L	689L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	619L	619L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	1,02m ²	1,02m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	CL3 (30°C/55%HR)	CL3 (30°C/55%HR)
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar Posuvná nebo zvedací	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar Posuvná nebo zvedací
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C


18




Possible combinations
Mögliche Kombinationen
Volitelné kombinace




Isolated or Individual
Isoliert (BZW. Einzel)
Samostatná



In Line
In Reihe
V řadě



In Block
Im Block
V bloku



Island
Insel
Ostrov

SMR 190 CL

(*)Values for other voltages/frequencies upon request
Werte mit anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
Hodnoty u jiných napětí / frekvencí dostupné na požádání



Big display area Große Auslagefläche Velká výstavní plocha

- Big display area impulse selling
- LED lighting, enhances the visual impact of the products stimulating the purchasing process
- Große Auslagefläche Impulsverkauf
- LED Beleuchtung, die die visuelle Wirkung von Produkten verbessert und den Kaufprozess stimuliert
- Velká výstavní plocha - impulzní prodej - LED osvětlení zvyšuje vizuální potenciál produktu, stimuluje proces prodeje

Connect Anschluss Připojení

- Easy, economical and quick installation at the point of sale
- Enables layout change and optimization at the point of sale
- Einfache, wirtschaftliche und schnelle Installation am Verkaufsort
- Ermöglicht Änderung und Optimierung des Layouts am Verkaufsort
- Snadná, rychlá a ekonomická montáž v prodejních prostorách
- Možnost změny optimalizace vzhledu v místě prodeje

Environmentally Friendly Refrigerant Gas Umweltfreundliches Kältemittelgas Chladivo šetrné vůči životnímu prostředí

- Environmentally friendly solutions, using refrigerant gas with low environmental impact
- Umweltfreundliche Lösungen, die Kältemittelgas mit geringer Umweltbelastung verwenden
- Řešení šetrná životnímu prostředí, použití chladiva s malým vlivem na životní prostředí

Logistics optimization Logistische Optimierung Optimalizace logistiky

- Design developed for space optimisation in store
- High net volume and product display
- Optimisation and customisation of interior layout using exclusive accessories
- Entwickeltes Design für die Platzoptimierung im Geschäft
- Großes Nettofassungsvermögen und Auslagefläche
- Optimierung und Anpassung der Innenausstattung durch exklusives Zubehör
- Projekt vypracován s cílem optimalizace obchodní plochy
- Velký netto objem a velká výstavní plocha produktu
- Optimalizace a personalizace vnitřního vzhledu pomocí doplňkového příslušenství vyrobeného pouze pro daný produkt

High performance Hohe Leistung Vysoký výkon

- High performances in product conservation and LED lighting
- Hohe Leistungen bei der Produktkonservierung und LED-Beleuchtung
- Vysoký výkon při uchování produktů a LED osvětlení

SMR SLB

SMR 250 SLB				
GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
External Length	Länge außen	Vnější délka	2500mm	2500mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	840mm	840mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	885mm	885mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	983L	983L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	677L	677L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	1,5m ²	1,5m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	CL3 (25°C/60%HR)	CL3 (25°C/60%HR)
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar Posuvná nebo zvedací	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar Posuvná nebo zvedací
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

SMR 170 SLB				
GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
External Length	Länge außen	Vnější délka	1700mm	1700mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	840mm	840mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	885mm	885mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	615L	615L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	411L	411L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	0,97m ²	0,97m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	CL3 (25°C/60%HR)	CL3 (25°C/60%HR)
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar Posuvná nebo zvedací	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar Posuvná nebo zvedací
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

(*)Values for other voltages/frequencies upon request
 Werte mit anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
 Hodnoty pro jiná napájení/frekvence na požádání

SMR SLB

SMR 220 SLB



GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
External Length	Länge außen	Vnější délka	2200mm	2200mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	840mm	840mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	885mm	885mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	845 L	845 L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	577L	577L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	1,3m ²	1,3m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	CL3 (25°C/60%HR)	CL3 (25°C/60%HR)
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar Posuvná nebo zvedací	Glass Sliding or Lifting Verschiebbar oder Kippbar Posuvná nebo zvedací
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

21



SMR 220 SLB

(*Values for other voltages/frequencies upon request
Werte mit anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
Hodnoty pro jiná napájení/frekvence na požádání

SMR SLB

SMR 194 SLB




GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
External Length	Länge außen	Vnější délka	1970mm	1970mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	830mm	830mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	865mm	865mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	650L	650L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	452L	452L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	1,19m ²	1,19m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	CL3 (25°C/60%HR)	CL3 (25°C/60%HR)
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zátvrtu	Glass Sliding Verschiebbar Posuvná skla	Glass Sliding Verschiebbar Posuvná skla
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C


22





Possible combinations
Mögliche Kombinationen
Volitelné kombinace



 Isolated or Individual
Isoliert (BZW. Einzeln)
Samostatná

 In Line
In Reihe
V řadě

 In Block
Im Block
V bloku

 Island
Insel
Ostrov

SMR 194 SLB



Big display area Große Auslagefläche Velká výstavní plocha

- Big display area impulse selling
- LED lighting, enhances the visual impact of the products stimulating the purchasing process
- Große Auslagefläche Impulsverkauf
- LED Beleuchtung, die die visuelle Wirkung von Produkten verbessert und den Kaufprozess stimuliert
- Velká výstavní plocha - impulzní prodej - LED osvětlení zvyšuje vzhledový potenciál produktů, stimuluje proces nákupu

Connect Anschluss Připojení

- Easy, economical and quick installation at the point of sale
- Enables layout change and optimization at the point of sale
- Einfache, wirtschaftliche und schnelle Installation am Verkaufsort
- Ermöglicht Änderung und Optimierung des Layouts am Verkaufsort
- Snadná, rychlá a ekonomická montáž na místě prodeje
- Možnost změny optimalizace vzhledu na místě prodeje

Environmentally Friendly Refrigerant Gas Umweltfreundliches Kältemittelgas Chladivo šetrné vůči životnímu prostředí

- Environmentally friendly solutions, using refrigerant gas with low environmental impact
- Umweltfreundliche Lösungen, die Kältemittelgas mit geringer Umweltbelastung verwenden
- Řešení šetrná životnímu prostředí, použití chladiva s malým vlivem na životní prostředí

Logistics optimization Logistische Optimierung Optimalizace logistiky

- Design developed for space optimisation in store
- High net volume and product display
- Optimisation and customisation of interior layout using exclusive accessories
- Entwickeltes Design für die Platzoptimierung im Geschäft
- Großes Nettofassungsvermögen und Auslagefläche
- Optimierung und Anpassung der Innenausstattung durch exklusives Zubehör
- Projekt vypracován s cílem optimalizace obchodní plochy
- Velký netto objem a velká výstavní plocha produktu
- Optimalizace a personalizace vnitřního vzhledu pomocí doplňkového příslušenství vyrobeného pouze pro daný produkt

High performance Hohe Leistung Vysoký výkon

- High performances in product conservation and LED lighting
- Hohe Leistungen bei der Produktkonservierung und LED-Beleuchtung
- Vysoký výkon při uchování produktů a LED osvětlení

SMR DA

SMR 220 DA



GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
External Length	Länge außen	Vnější délka	2200mm	2200mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	840mm	840mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	1015mm	1015mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	934L	934L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	833L	833L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	1,51m ²	1,51m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	CL3 (25°C/60%HR)	CL3 (25°C/60%HR)
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zátřpytu	Glass, Curved Glas, Gebogen Szko, Przesuwna	Glass, Curved Glas, Gebogen Szko, Przesuwna
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C




SMR 220 DA

Possible combinations
Mögliche Kombinationen
Volitelné kombinace



Isolated or Individual
Isoliert (BZW. Einzel)
Samostatná



In Line
In Reihe
V řadě

(*)Values for other voltages/frequencies upon request
Werte mit anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
Hodnoty pro jiná napájení/frekvence na požádání



Big display area
Große Auslagefläche
Velká výstavní plocha

- Big display area impulse selling
- LED lighting, enhances the visual impact of the products stimulating the purchasing process
- Große Auslagefläche Impulsverkauf
- LED Beleuchtung, die die visuelle Wirkung von Produkten verbessert und den Kaufprozess stimuliert
- Velká výstavní plocha - impulzní prodej - LED osvětlení zvyšuje vzhledový potenciál produktů, stimuluje proces nákupu

Connect
Anschluss
Připojení

- Easy, economical and quick installation at the point of sale
- Enables layout change and optimization at the point of sale
- Einfache, wirtschaftliche und schnelle Installation am Verkaufsort
- Ermöglicht Änderung und Optimierung des Layouts am Verkaufsort
- Snadná, rychlá a ekonomická montáž na místě prodeje
- Možnost změny optimalizace vzhledu na místě prodeje

Environmentally Friendly Refrigerant Gas
Umweltfreundliches Kältemittelgas
Chladivo šetrné vůči životnímu prostředí

- Environmentally friendly solutions, using refrigerant gas with low environmental impact
- Umweltfreundliche Lösungen, die Kältemittelgas mit geringer Umweltbelastung verwenden
- Řešení šetrná životnímu prostředí, použití chladiva s malým vlivem na životní prostředí


Logistics optimization
Logistische Optimierung
Optimalizace logistiky

- Design developed for space optimisation in store
- High net volume and product display
- Optimisation and customisation of interior layout using exclusive accessories
- Entwickeltes Design für die Platzoptimierung im Geschäft
- Großes Nettofassungsvermögen und Auslagefläche
- Optimierung und Anpassung der Innenausstattung durch exklusives Zubehör
- Projekt vypracován s cílem optimalizace obchodní plochy
- Velký netto objem a velká výstavní plocha produktu
- Optimalizace a personalizace vnitřního vzhledu pomocí doplňkového příslušenství vyrobeného pouze pro daný produkt

High performance
Hohe Leistung
Vysoký výkon

- High performances in product conservation and LED lighting
- Hohe Leistungen bei der Produktkonservierung und LED-Beleuchtung
- Vysoký výkon při uchování produktů a LED osvětlení

WD 250

WD 250			
GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	WD 250
External Length	Länge außen	Vnější délka	2510mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	2285mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	900mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	2663L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	1635L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	2,91m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	CL3 (25°C/60%HR)
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	380/400V-50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	Blind/Blend/Roulette
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	-24°C/-16°C

28


Possible combinations
Mögliche Kombinationen
Volitelné kombinace




Isolated or Individual
Isoliert (BZW. Einzel)
Samostatná



In Line
In Reihe
V řadě



In Block
Im Block
V bloku



Island
Insel
Ostrov



(*Values for other voltages/frequencies upon request
Werte mit anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
Hodnoty při jiných napětích / frekvencích dostupné na požádání



SMR CLS



Solution for High Product Display, a true Sales Enhancer to your POS

Lösung für hohe Produktpräsentation, ein echter Verkaufsförderer für Ihren POS

Řešení pro High Product Display je opravdová posila prodeje pro Vaše prodejní místo

Big display area **Große Auslagefläche** **Velká výstavní plocha**

- Big display area impulse selling
- LED lighting, enhances the visual impact of the products stimulating the purchasing process
- Große Auslagefläche Impulsverkauf
- LED Beleuchtung, die die visuelle Wirkung von Produkten verbessert und den Kaufprozess stimuliert
- Velká výstavní plocha - impulzní prodej - LED osvětlení zvyšuje vzhledový potenciál produktů, stimuluje proces nákupu

Logistics optimization **Logistische Optymalizacja** **Optimalizace logistiky**

- Design developed for space optimisation in store
- High net volume and product display
- Optimisation and customisation of interior layout using exclusive accessories
- Entwickeltes Design für die Platzoptimierung im Geschäft
- Großes Nettofassungsvermögen und Auslagefläche
- Optimierung und Anpassung der Innenausstattung durch exklusives Zubehör
- Projekt vypracován s cílem optimalizace obchodní plochy
- Velký netto objem a velká výstavní plocha produktu
- Optimalizace a personalizace vnitřního vzhledu pomocí doplňkového příslušenství vyrobeného pouze pro daný produkt

Connect **Anschluss** **Připojení**

- Easy, economical and quick installation at the point of sale
- Enables layout change and optimization at the point of sale
- Einfache, wirtschaftliche und schnelle Installation am Verkaufsort
- Ermöglicht Änderung und Optimierung des Layouts am Verkaufsort
- Snadná, rychlá a ekonomická montáž na místě prodeje
- Možnost změny optimalizace vzhledu na místě prodeje

Environmentally Friendly **Refrigerant Gas** **Umweltfreundliches** **Kältemittelgas** **Chladivo šetrné vůči životnímu prostředí**

- Environmentally friendly solutions, using refrigerant gas with low environmental impact
- Umweltfreundliche Lösungen, die Kältemittelgas mit geringer Umweltbelastung verwenden
- Řešení šetrná životnímu prostředí, použití chladiva s malým vlivem na životní prostředí

High performance **Hohe Leistung** **Vysoký výkon**

- High performances in product conservation and LED lighting
- Hohe Leistungen bei der Produktkonservierung und LED-Beleuchtung
- Vysoký výkon při uchovávání produktů a LED osvětlení

IoT Ready **IoT Bereit** **Připraveno na IoT**

- Solution ready and set for technology
- Die Lösung ist bereit und bereit für die Technologie
- Řešení je připraveno a nastaveno na IoT

SMR CLS

1	<p>High Display Area - in a Plug-in Solution Hoher Anzeigebereich - in einer Einstecklösung Rozměrná výstavní plocha - jednoduše s připojením do el. zásuvky</p>
2	<p>Electronic handle with warning sensors: audible and luminous Elektronischer Griff mit Warnsensoren: Ton und Licht Elektronický úchyt s hlídacími čidly: zvukovými i světelnými</p>
3	<p>Triple Glass Dreifacher Glas Trojité sklo</p>
4	<p>Low Maintenance - Technical area optimization Ease of Cleaning (Glass and Interior)/Low - maintenance, state-of-the-art condenser applied inside the equipment Kleinere Wartung - Optimierung des technischen Bereichs - Leichte Reinigung (Gläser und Innenbereich)/Wartungsarmer Kondensator und die letzte Generation ist im Innenbereich des Geräts angewendet worden Méně údržby - optimalizace technické připravenosti - jednoduše čistění (sklo i vnitřní prostor) / bezúdržbový kondenzátor poslední generace použitý uvnitř zařízení</p>
5	<p>PushBack Lid Pushback - Deckeln Posuvná prosklená víka typu PUSHBACK</p>

6	<p>Dual LED lighting Doppelte LED - Beleuchtung Dvojité LED osvětlení</p>
7	<p>Adjustable wire grid Abnehmbare und konfigurierbare Drahtverarbeitung Stavitelný a konfigurovatelný drátěný program</p>
8	<p>Dual Temperature Zwei Temperaturen Duální teplota</p>
9	<p>IQ fan IQ - Ventilator IQ ventilátor</p>
10	<p>Refrigerant Gas R290 GWP = 3/ODP=0 Kältemittelgas R290 GWP=3 / ODP=0 Chladivo R290 GWP=3/ODP=0</p>
11	<p>High - End Design High - End Design High - End Design</p>
12	<p>Internal plastic structure - reduces ice below the gutter level Innenbereich/Wanne aus Plastik- Eisreduzierung unterhalb des Rinnenniveaus Vnitřní plastová miska snižuje množství ledu pod úrovní odpadu</p>

SMR CLS

SMR CLS			C <small>A</small> <small>B</small>	D <small>A</small> <small>B</small>	C <small>A</small> <small>B</small>	C <small>A</small> <small>B</small>
GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	SMR CLS 210 L (AD / VCC)	SMR CLS 210 T (AD / VCC)	SMR CLS 250 L (AD / VCC)	
External Length	Länge außen	Vnější délka	2108mm	2142mm	2508mm	
External Height	Höhe außen	Vnější výška	990mm	990mm	990mm	
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	1021mm	1021mm	1021mm	
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	1191L	1191L	1538L	
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	672L	672L	878L	
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	1,65m ²	1,66m ²	1,82m ²	
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290	R290	
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	3L1	3L1	3L1	
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220/240V-50-60Hz	220/240V-50-60Hz	220/240V-50-60Hz	
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	Glass/Glas/Sklo	Glass/Glas/Sklo	Glass/Glas/Sklo	
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	

31

(*)Values for other voltages/frequencies upon request
 Werte mit anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
 Hodnoty u jiných napětí / frekvencí dostupné na požádání



SMR CLS 210 L

SMR CLS



SMR CLS 250 L

32



SMR CLS 210 T


Voliteľné kombinácie
Mögliche Kombinationen
Możliwe kombinacje




Isolated or Individual
Isoliert (BZW. Einzel)
Samostatná



In Line
In Reihe
V řadě



In Block
Im Block
V bloku



Island
Insel
Ostrov

Úroveň technologie pro udržitelný
růst maloobchodního prodeje potravin



UPD FV 250



35

Boost your point of sale
Stärken Sie Ihre Verkaufsstellen
Posiluj svůj bod prodeje

- With a high-display vertical solution.
- Mit einer vertikalen Lösung mit hohem Ausstellungsereich.
- Využitím vertikálního řešení s rozsáhlou výstavní plochou




Modern and minimalist design
Modernes und minimalistisches Design
Moderní, minimalistický design

- To highlight your product and increase sales.
- Für eine höhere Hervorhebung Ihrer Produkte und Verkaufsanstieg.
- Zviditelnění produktu a zvýšení prodeje

Built with plug-in technology
Mit plug-in Technologie aufgebaut
Vyrobena pro technologii plug-in

- For easy installation and maintenance. Built with R290 natural gas for less environmental impact and low energy consumption.
- Für eine einfache Installation und Wartung und R290-Erdgas für weniger Umweltbelastung und niedrigen Energieverbrauch. Der Erfolg der Marken unserer Geschäftspartner ist für FRICON von wichtigster Bedeutung.
- Pro snadnou montáž a údržbu. Chladivo R290 pro menší zátěž životního prostředí a nízkou spotřebu elektrické energie.

UPD FV

UPD FV					
GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	UPD FV 140	UPD FV 210	UPD FV 250
External Length	Länge außen	Vnější délka	1400mm	2108mm	2508mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	1255mm	1255mm	1255mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	650mm	650mm	650mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	496L	768L	914L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	340L	528L	631L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	0,77m ²	1,155m ²	1,36m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	R290	R290	R290
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	3L1	3L1	3L1
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	Glass/Glas/Sklo	Glass/Glas/Sklo	Glass/Glas/Sklo
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	24°C/16°C	24°C/16°C	24°C/16°C

(*)Values for other voltages/frequencies upon request
 Werte mit anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
 Hodnoty u jiných napětí / frekvencí dostupné na požádání



UPD FV 140



UPD FV 250



37

Big display area
Große Auslagefläche
Velká výstavní plocha

- Big display area impulse selling
- LED lighting, enhances the visual impact of the products stimulating the purchasing process
- Große Auslagefläche Impulsverkauf
- LED Beleuchtung, die die visuelle Wirkung von Produkten verbessert und den Kaufprozess stimuliert
- Velká výstavní plocha - impulzní prodej - LED osvětlení zvyšuje vzhledový potenciál produktů, stimuluje proces nákupu

Connect
Anschluss
Připojení

- easy, economical and quick installation at the point of sale
- Enables layout change and optimization at the point of sale
- Einfache, wirtschaftliche und schnelle Installation am Verkaufsort
- Ermöglicht Änderung und Optimierung des Layouts am Verkaufsort
- Snadná, rychlá a ekonomická montáž na místě prodeje
- Možnost změny optimalizace vzhledu na místě prodeje

Environmentally Friendly Refrigerant Gas
Umweltfreundliches Kältemittelgas
Chladivo šetrné vůči životnímu prostředí

- Environmentally friendly solutions, using refrigerant gas with low environmental impact
- Umweltfreundliche Lösungen, die Kältemittelgas mit geringer Umweltbelastung verwenden
- Řešení šetrná životnímu prostředí, použití chladiva s malým vlivem na životní prostředí



Logistics optimization
Logistische Optimierung
Optimalizace logistiky

- Design developed for space optimisation in store
- High net volume and product display
- Optimisation and customisation of interior layout using exclusive accessories
- Entwickeltes Design für die Platzoptimierung im Geschäft
- Großes Nettofassungsvermögen und Auslagefläche
- Optimierung und Anpassung der Innenausstattung durch exklusives Zubehör
- Projekt vypracován s cílem optimalizace obchodní plochy
- Velký netto objem a velká výstavní plocha produktu
- Optimalizace a personalizace vnitřního vzhledu pomocí doplňkového příslušenství vyrobeného pouze pro daný produkt

IoT Ready
IoT Bereit
Připraveno na IoT

- Solution ready and set for technology
- Die Lösung ist bereit und bereit für die Technologie
- Řešení připraveno a nastaveno pro technologii IoT

COMBI (UPD + SLB)

COMBI		 		
GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	VŠEOBECNÉ INFORMACE	Combi 220 SLB ECO (UPD 220 SLB ECO + SMR 220 SLB)	Combi 250 SLB ECO (UPD 250 SLB ECO + SMR 250 SLB)
External Length	Länge außen	Vnější délka	2200mm	2500mm
External Height	Höhe außen	Vnější výška	2165mm	2165mm
External Depth	Tiefe außen	Vnější hloubka	983mm	983mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Brutto objem	768L + 845L	878L + 983L
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Netto objem	415L + 577L	554L + 677L
Display Area	Auslagefläche	Výstavní plocha	1m ² + 1,30m ²	1,11m ² + 1,50m ²
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Chladivo	Please refer to catalogue	Please refer to catalogue
Climate Classification*	Klimaklasse	Klimatická třída	Konsultieren Sie bitte den Katalog	Konsultieren Sie bitte den Katalog
Voltage/Frequency*	Spannung/Frequenz*	Napětí/frekvence	Prosím dle katalogu	Prosím dle katalogu
Type of Lid	Art des Deckels	Typ zákrytu	-	-
Working Temperature	Betriebstemperatur	Teplotní rozsah	SMR SLB	SMR SLB

(*Values for other voltages/frequencies upon request
Werte mit anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
Hodnoty u jiných napětí / frekvencí dostupné na požádání

38



COMBI 250 SLB




COMBI 220 SLB

Possible combinations
Mögliche Kombinationen
Možné kombinace




Isolated or Individual
Isoliert (BZW. Einzeln)
Samostatná



In Block
Im Block
V bloku



In Line
In Reihe
V řadě



Island
Insel
Ostrov