

## CHLADÍCÍ STOLY S PROSKLENÝMI DVEŘMI



Katalog. č.	Rozměr (mm)	Objem komory (l)	Napájení (V/Hz)	El. výkon (W)	Rozsah teplot (°C)
DM-P-94005 DM-S-94005	1325x600x850 1325x700x850	2x95 2x110	230/50	380	+2...+10
DM-P-94006 DM-S-94006	1825x600x850 1825x700x850	3x95 3x110	230/50	470	+2...+10
DM-P-94008 DM-S-94008	2325x600x850 2325x700x850	4x95 4x110	230/50	470	+2...+10

Ve standardu: prac. deska AS

- AS - prac. deska nerez s lemem
- Z - bez prac. desky
- BS - prac. deska nerez bez lemu
- komory přizpůsobeny nádobám: pro B=600 mm 2/3 GN, pro B=700 mm 1/1 GN
- každá komora standardně vybavena 1 roštem a 2 kompl. pojezdů
- agregát přizpůsoben pro práci v okolní teplotě do +43°C a relativní vlhkosti do 60%

MOŽNOSTI PROVEDENÍ:

- modul: (1), (2), (3)
- zámek
- monitoring (podrobnosti na str. 4)
- mobilní verze (pro DM-P-94005, DM-S-94005, DM-P-94006, DM-S-94006)